

X-RAY DEVELOPING MACHINE
LEVEL 21
HORIZONTAL SERIAL ROLLER CARRYING SYSTEM



カンタン操作&シンプル設計



- 暗室不要の明室タイプ。
- コンパクト設計で設置場所を選びません。
- 水道工事不要。

- 処理時の操作はスイッチひとつの簡単操作です。
- 速度調整・温度調整がマニュアルで設定できますので、フィルムの条件や種類に合わせて自由に調整できます。

- 空焚防止機構 ●異常加熱防止機構 ●処理液噴出防止機構

フルオープンタンク方式



フルオープンタンク方式により、処理液タンクの洗浄が簡単になりました。

ローラーユニット



ローラーユニットは現像から乾燥まで、コンパクトな設計で一体化されています。また、結露防止機構も採用しています。

軸受けテーブル



軸受けテーブルの採用により、処理液の保存性が向上しました。また、タンク内部及びポンプ部のメンテナンスが簡単になりました。

明室タイプ/SL



届出番号 :28B3X00009000017

暗室タイプ/SB



届出番号 :28B3X00009000016

明室タイプ/ST



届出番号 :28B3X00009000019

型 式	SL	SB	ST
電 源 電 圧		AC100V 50/60Hz	
消 費 電 力		800W	
外 装 寸 法	W550×D380×H550	W550×D380×H550	W550×D480×H680
重 量	23kg	23kg	28kg
処理フィルム	パノラマ、穴切りサイズまで	大角サイズまで	大角サイズまで
処理時間		2分～6分まで調整可能	
処理温度		20℃～40℃まで調整可能	
タンク容量		現像液3ℓ・定着液3ℓ・水流水1.8ℓ	

製造・発売元

flat 株式会社 **フラット**

本 社 〒658-0023 神戸市東灘区深江浜町 141-4 ☎078(412)2345(代)FAX078(412)2028
 東京営業所 〒123-0862 東京都足立区血沼 2-13-13 ☎03(3857)9271(代)FAX03(3857)9272
 仙台営業所 〒981-3215 仙台市泉区北中山 1-1-23 ☎022(376)8020(代)FAX022(376)8021
 工 場 〒679-4346 兵庫県たつの市新宮町千本 1832 ☎0791(75)3146(代)FAX0791(75)4420

お問い合わせ

ホームページ: <http://www.k-flat.co.jp/>

※本機の仕様及び外観は製品改良の為、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

H28.8.1000